RioV360

Système de détection des piétons par IA

Conçu avec confiance pour le monde réel.

Robuste par conception.
Éprouvé en milieu difficile.
Aucun Wi-Fi ni connexion requis.



Caractéristiques du système

Écran

Taille d'écran : IPS de 7 po
Résolution : 1024 × 600 (RGB)
Angle de vision : g./d. 85°, haut/bas 85°
Entrée vidéo : AHD 4 canaux 1080p / 720p
Enregistrement vidéo : 1920 × 1080p à 25 i/s par canal
Stockage : microSD haute endurance 256 Go incluse, option 512 Go (80 Mo/s min.)
Alimentation : 8 à 32 V CC, 5 W max.
Temp. de fonctionnement : −20 °C à +70 °C
Temp. d'entreposage : −30 °C à +80 °C
Dimensions (L × l × P) : 218 × 149 × 82 mm (avec support et pare-soleil)
Audio : micro et haut-parleur intégrés
Système vidéo : PAL / NTSC
Détection IA : personnes, véhicules et objets, zones d'alerte verte, jaune et rouge configurables
Modes d'affichage : simple, double, triple ou quadruple

Caméras

Type de caméra : AHD 1080p compatible IA
Capteur : CMOS 1/2,9 po
Résolution : 1920 × 1080
Éclairage minimal : 0 lux avec infrarouge intégré
IR-CUT : bascule jour / nuit automatique
Angle de vision : 130°
Protection poussière et eau : IP69K
Résistance aux chocs : IK06 (1 joule)
Temp. de fonctionnement : −20 °C à +60 °C
Temp. d'entreposage : −30 °C à +80 °C
Tension : 12 V CC / 5 W

Système

Contenu : 4 caméras IA, écran de 7 po, gyrophare externe et trousse d'installation
Tension de fonctionnement : 8 à 32 V CC (système complet)
Portée de détection : 0 à 5 m, réglable par caméra et zone
Format d'enregistrement : H.264 TS, 4 canaux simultanés

+1 (520) 501-0602 info@riodatos.com riodatos.com